

RO-404 ROSOFT POOL A

Przeznaczenie: Preparat zapobiega powstawaniu osadów wapiennych i rdzy oraz usuwa już powstałe naloty. Chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi korozją w przewodach i wymiennikach ciepła. Chroni instalację filtrującą przed powstaniem osadów wapiennych.

Sposób użycia: Przed dodaniem preparatu należy określić twardość wody w stopniach niemieckich. Podanie ilości preparatu kalkulowane na 10m³

Twarda woda	Pierwsze dozowania	Dozowanie uzupełniające
Do 10°n	750ml	225ml
10-20°n	1500ml	300ml
20-30°n	2250ml	375ml
Powyżej 30°n	3000ml	450ml

Zawiera: kwas etidronowy, wodorotlenek potasu.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Termin trwałości: 2 lata od daty produkcji.

Właściwości fizyczne:

Stan skupienia: ciecz

Barwa: pomarańczowa

Zapach: bez zapachu

Gęstość względna: d²⁰ - nie mniej niż 1,050

pH(5%): 2 ± 0,2

Oznakowanie produktu: Zgodnie z kartą charakterystyki.

Opakowania: 10L

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną informację zawartą w niniejszym dokumencie, firma ROYAL nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego lub zmian przepisów prawa.

Data aktualizacji: 10.09.2018r.

ROYAL Sp. z o.o. · Polska, 11-320 Jeziorany, ul. Marii Konopnickiej 7 · Tel: +48 89 718 14 72 · e-mail: biuro@royal.info.pl · www.royal.info.pl



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105026190

CHEMIA BASENOWA